

SIAG DIFFLEX THERMO / SK

Die SIAG DIFFLEX THERMO / SK ist eine hochdiffusionsoffene Unterdachbahn aus wasserstrahlverfestigtem PES-Vlies mit 3-lagiger Spezialbeschichtung, für belüftete und unbelüftete Dächer, zur Auflage direkt auf Holzschalung oder frei gespannt über die Wärmedämmung oder für Auf-, Zwischen- und Untersparren-Dämmsysteme.

Ihre Vorteile:

- wasserdicht
- für geneigte Dächer > 5°
- uv-beständig
- temperaturbeständig bis +150°C
- hochdiffusionsoffen
- reissfest
- verrottungssicher

Produktdaten:

Aufbau:	Beschichtetes PES-Vlies
Rollenbreite:	1.5 m
Rollenlänge:	50 m
Rollengewicht:	16 kg
Farbe:	schwarz
Flächengewicht:	ca.210g/m ²
s _d - Wert:	0,09 m
μ- Wert:	150
Wasserdampfdurchlässigkeit:	ca. 400 g/m ² /24h
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis + 150 °C
Wassersäule:	>2000 mm
Freibewitterung	12 Monate
Höchstzugkraft Längs/quer:	440/270 N/5 cm
Nach Alterung Längs/quer:	> 75% des Neuwertes
Nagelschaft: Längs/quer	130/160 N/20 cm
Brandkennziffer nach VKF	5.3

